



Byggavfuktare ASE 300

Art.nr.: **EB12166**

ASE 300 har starkt och robust hölje och är idealisk för torkning efter vattenskador, torkning av byggnader eller torrlagring. Den har energieffektiv ECODRY-rotor och gemensam fläkt för process- och regenereringsluft. ASE 300 har inbyggd, justerbar hygrostat (för enkel justering) och kombinationsräknare (kW och drifttid) för övervakning av kostnader och klockdrifttider. Den är mycket stabil tack vare fyra gummistötdämpare (slitagetåliga som inte färgar av sig). Det fällbara handtaget underlättar transport.

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

Om produkten

- Optimerad för maximal vattenabsorption under olika förhållanden
- Högprestandarotor med metallsilikatbeläggning
- Dynamiskt, säkert och självreglerande
- PTC-värmeelement
- Högeffektiv ECODRY-rotor.
- Kombinationsräknare (kW och drifttid)
- Enkelt att byta filter
- Energieffektiv radialfläkt
- Justerbar hygrostat
- Stapelbar, även vid drift
- Enkel att transportera
- Fällbart handtag
- Fyra slitagetåliga gummifötter för golvinstallation
- Rostfritt stål

Technical data

Inkommande 2-pol/230V 16A Schuko E/F hybrid	1
Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning	5- m/3G1,5/Schuko
Spänning	230V
Frekvens	50Hz
Energiförbrukning	1040W
Torrluftflöde	300m ³ /h
Våtluftflöde	110m ³ /h
Ljudnivå	57dB(A)
Arbetsområde Temp.	-10 till +35°C
Kapslingsklass	IP23
Filtertyp	G3
Kapacitet vid 20°C 60%RH	25,7 l/24h
Nettovikt (kg)	18
Garantilängd (månader)	36

El-Björn AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se